

 **SHACMAN**

L3000



Modelo SX11S88N451C

Tipo de tracción	4x2
Tipo	Chasis para Camión Cargo
Velocidad máxima (km/h)	90

Peso

Peso Bruto Vehicular (PBV) (kg)	18,000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (kg)	37,500

Dimensiones

Ancho total (mm)	2.550
Altura total (mm)	3.900
Distancia entre ejes (mm)	3600
Voladizo delantero (mm)	1.525
Voladizo trasero (mm)	1.900

Motor

Marca	CUMMINS
Modelo	ISD300 50
Potencia nominal (kW/CV)	221/300
Par motor máx. (N.m@rpm)	1,100@1,200~1,800
Velocidad nominal (rpm)	2.500
Cilindrada (ml)	6,7
Nonna de emisiones	Euro V

Caja de Cambios

Marca	FAST GEAR
Modelo	8JSX110TM
Tipo de control	Manual con sincronizadores y sobremarcha
Marchas	8 marchas de avance y 2 de retroceso

Relación de transmisión(F/R)	F: 9.656 6.466 4 321 3_195 2.235 1.497 1.000 0.739 R: 9 807 2 270
Toma de fuerza	QD40J Estriada

Embrague

Diámetro(mm)	ø395
--------------	------

Frenos

Tipo	Delanteros de tambor / Traseros de disco
Freno de servicio	Sistema de freno neumático de doble circuito
Freno de estacionamiento	Freno de resorte acumulador (en el eje trasero)
Freno auxiliar	EBS de 4 canales

Dirección

Tipo	Tecnología ZF Sistema de dirección servoasistida integral
------	--

Suspensión

Suspensión delantera	Ballestas semielípticas
Suspensión trasera	Ballestas trapezoidales

Ejes

Marca	HANDE
Eje delantero	6.000kg
Eje trasero	12.000kg
	Eje motriz de simple reducción
Relación de eje	4.111

Neumáticos

Tipo	295/80R22.5 (10 bulones)
------	--------------------------

Tanque de combustible

Capacidad del tanque(L)	500
Material	Aluminio

Sistema eléctrico

Voltaje	24V
Batería	180Ah Libre de mantenimiento

Cabina

Tipo	SHACMAN L-3000, con deflectores
------	---------------------------------

Otras configuraciones

Suspensión hidráulica para cabina
Cabina con basculamiento manual
Asiento conductor con suspensión neumática
Paragolpes de fibra de vidrio
Levanta cristales eléctricos
Climatizador automático
Cierre centralizado a distancia
Pantalla LED multimedia
Luz de conducción diurna LED
Protector de intercooler
Espejos retrovisores con desempañador eléctrico
Tanque de aire de aluminio
ESC - Control Electrónico de Estabilidad
Travesaño trasero reforzado en V; Incluye conectores eléctricos y neumáticos
Soporte para rueda de auxilio
Radio con USB
Alarma de marcha atrás
Matafuego (2kg)



SHACMAN

L3000