

 **SHACMAN**

X6000



Modelo SX42SY4323C

Tipo de tracción	6x2
Tipo	Tractocamón

Peso

Peso en vacío (kg)	8.600
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (kg)	60.000

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h)	90
-------------------------	----

Dimensiones

Largo total (mm)	6.825
Ancho total (mm)	2.550
Altura total (mm)	3,980
Distancia entre ejes (mm)	3,175+1,400
Voladizo delantero (mm)	1.525
Voladizo trasero (mm)	725

Motor

Marca	CUMMINS
Modelo	M13E5 560Cv
Potencia nominal (kW/CV)	412/560
Potencia neta máxima (kW)	407
Par motor máx (N.m@rpm)	2,600@900~1,400
Velocidad nominal (rpm)	1.800
Cilindrada (ml)	12.500
Noma de emisiones	Euro V

Caja de Cambios

Marca	FAST GEAR
Modelo	SFI 6JZ260
Tipo de control	AMT
Marchas	16 marchas de avance y 2 de retroceso
Toma de fuerza	QHG50C Estriada

Frenos

Tipo	Disco
Freno de servicio	Sistema de freno neumático de doble circuito
Freno de estacionamiento	Freno de resorte acumulador (en el eje trasero)
Freno auxiliar	JACOB EBS WABCO de 6 canales

Chasis/Bastidor

Tipo(mm)	(970-850)x270 (8) Hoja Simple
----------	-------------------------------

Dirección

Tipo	Tecnología ZF Sistema de dirección servoasistida integral
------	--

Suspensión

Suspensión delantera	Ballestas semielípticas
Suspensión trasera	Suspensión neumática - ContiTech + WABCO ECAS

Ejes

Marca	HANDE
Eje delantero	MAN 7.300 kg
Eje trasero	MAN 13.000 kg Eje motriz de simple reducción
Marca	MAN 11.000 kg
Eje delantero	2.846

Neumáticos

Tipo	295/80R22_5
Llanta	Aluminio

Tanque de combustible

Capacidad del tanque(L)	700 (Tanque simple)
Material	Aluminio

Sistema eléctrico

Voltaje	24V
Batería	240Ah Libre de mantenimiento

Cabina

Tipo	SHACMAN X6000, Techo alto extendido con deflector
------	---

Quinta Rueda

Tipo	JOST JSK37C
------	-------------

Otras configuraciones

Suspensión neumática para cabina
Inclinación eléctrica de cabina
Asiento conductor y acompañante con suspensión neumática
Paragolpes de fibra de vidrio
Litera doble (superior e inferior)
Levantacristales eléctricos
Espejos retrovisores con desempañador eléctrico
Volante multifunción (con control de crucero)
Cierre centralizado
Luz de conducción diurna LED
Tanque de aire de aluminio
Techo solar eléctrico
FCW - Advertencia de Colisión Frontal
LDWS - Sistema de Advertencia de Cambio de Carril
ESC - Control Electrónico de Estabilidad
Monitoreo de Visión 360 (7 Cámaras)
TPMS - Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos
Sistema de Monitoreo de Fatiga del Conductor
Arranque por botón - Keyless
Heladera en cabina (38L)
Freno de estacionamiento electrónico
Plataforma de trabajo de aluminio
Manija de agarre (detrás de la cabina)
Pantalla multimedia de 10 pulgadas
Radio con USB
Alarma de marcha atrás
Matafuego (2kg)



SHACMAN

X6000